

Aspirateurs industriels RGS

A 546 ECO

Ref. 122022

Les aspirateurs industriels triphasés A546 ECO/ A 546 KECO sont la solution idéale pour le nettoyage et l'aspiration des poussières, liquides et résidus industriels. Ils sont efficaces, pratiques et avec un excellent rapport qualité/prix. Peut être utilisé également en usage continu en poste fixe.



Accessoires de série :

Livré sans accessoires, nous consulter.

- Turbine à canal latéral avec moteur asynchrone triphasé positionné à l'intérieur d'un carénage à l'arrière de la machine
- Câble d'alimentation 10mt avec prise industrielle 3 Ph + T16A
- Filtre étoile Ø460mm à grande surface
- Vacuomètre pour l'indication de colmatage du filtre
- Système de nettoyage du filtre manuel
- Cuve de 100lt équipé de roues avec poignées latérales pour le vidage et comme option, étrier pour le soulèvement avec chariot élévateur
- Bouche rapide Ø70 pour le raccordement rapide des accessoires
- Version peinte Ral 7001 gris
- Roues postérieures Ø150mm, roues antérieures Ø125mm avec frein

- **Robuste:** son moteur triphasé asynchrone permet une utilisation 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
- **Puissant:** avec sa motorisation de 4kW
- **Efficace et sûr:** avec son système de filtration en étoile et son secoueur de filtre qui permet un nettoyage facile et sans contact avec les déchets.
- **Facile d'utilisation:** la cuve des déchets se démonte sans efforts et se vide rapidement.

| Données techniques | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Cuve (matériau) | | Acier peint |
| Tension | Volt (V) | 400 |
| Longueur de câble | Mètres (M) | 10 |
| Capacité totale cuve | Litres (l) | 100 |
| Diamètre embouchure | Millimètres (mm) | 70 |
| Puissance Maxi | Watt (W) | 4kW |
| Débit d'air | litres/seconde (l/s) | version ECO:310m3/h/version KECO 540m3/h |
| Dépression | Millimètres (mm) | version ECO:450mbar/version KECO:280mbar |
| Indice de protection | IP (IP) | version ECO:55/version KECO: 54 |
| Niveau sonore | Décibel (db) | 76 |
| Dimension Machine, longueur | Millimètres (mm) | 650 |
| Dimension Machine, largeur | Millimètres (mm) | 1100 |
| Dimension Machine, Hauteur | Millimètres (mm) | 1520 |
| Poids à vide | Kilogrammes (Kg) | 135 |
| Surface filtrante | centimètres carré (cm ²) | 310 |